

# FINKOLORA SNOW WHITE

emulzná farba na steny a stropy

## POPIS

Moderná emulzná farba založená na polyvinyl acetáte. Vytvára matný, snehobiely vzhľad s vysoko dekoratívnym dlhotrvajúcim efektom. Vďaka mikroporóznej štruktúre časom nepraská, „dovoľuje stenám dýchať“. Bezpečná pre ľudí aj životné prostredie.

## PRÍKLADY POUŽITIA

Finkolora emulzná farba sa používa na dekoratívny náter stien a stropov v bytovacích a kancelárskych priestoroch. Môže sa nanášať na omietku, betón, sadru, drevotriestu, tapety a na renováciu predtým natretých povrchov.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Výdatnosť</b>	Približne 9 m <sup>2</sup> /l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.
<b>Sušina</b>	min. 50% hmotnosti.
<b>Hustota</b>	max. 1,5 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Riedidlo</b>	Voda.
<b>Aplikácia</b>	Štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením.
<b>Doba schnutia pri 20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 55±5% %</b>	Zaschnutá na dotyk po 2 hodinách. Pretierateľná po 4 hodinách.
<b>Stupeň lesku</b>	Mat.
<b>Balenie</b>	5 l; 15 l
<b>Viskozita</b>	(23°C) KU 100-110
<b>Odolnosť voči suchému oteru</b>	veľmi dobrá
<b>Rozsah odtieňov EU VOC</b>	Biela.
<b>2010 limitná hodnota</b>	(Kat. A/a), 30 g/l (rok 2010), max. VOC < 30 g/l.
<b>Trvanlivosť</b>	36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení.

Všetky technické a obchodné informácie Vám poskytnú pracovníci firmy:

**TIKKURILA Slovakia s.r.o.**

Priekopská 3706/104, 036 08 Martin-Priekopa

Tel.: 043/40 100 40 Fax: 043/40 100 50 [www.tikkurila.sk](http://www.tikkurila.sk)

## NÁVOD NA POUŽITIE

**Podmienky pre natieranie** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

### Príprava podkladu

Nenatierané povrchy:

Má byť suchý, čistý a odmastený. Čerstvá omietka alebo holý betón môžu byť natierané až po 4 týždňoch zretia.

Predtým natierané povrchy:

Má byť očistený od špiny, prachu, mastnoty, odlupujúceho sa náteru a iných nečistôt. Povrch umyte vodou. Úplne odstráňte hlinkovú farbu. Kriedový povrch by mal byť oprášený a umytý s vodou. Povrchy natreté emulzným náterom umyte vodou s čistiacim prostriedkom a následne na to čistou vodou. Tmelom vyspravte praskliny a nerovnosti.

### Použitie

Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením. Farbu nie je potrebné riediť, prvý náter je dovolené základovať farbou zriedenou do 20% s vodou. Aplikujte 2-3 nátery. Do farby nepridávajte vápno alebo kriedu. Zasnúť po 2 hodinách. Pretierať najskôr po 4 hodinách. Aplikujte pri teplote +5°C až +25°C.

Poznámka ! Majte prosím na pamäti, že povrch natieraný s matnou farbou je viac náchylný na poškrabanie a mechanické poškodenie v porovnaní s farbou s vyššou úrovňou lesku.

### Čistenie náradia

Pred čistením z náradia zotrite prebytočnú farbu. Čistite s vodou.

## PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalnú odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

## ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

podľa EC smernice 99/45/EC

Výrobok použitý podľa návodu nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie a pre životné prostredie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití v uzavretých priestoroch dobre vyvetrajte natierané miestnosti až dokým zápach nepominie. Potom sú už priestory pripravené na použitie.

Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.

## Skladovanie a preprava

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.