

FINKOLORA PERFECT WHITE

akrylová farba na steny a stropy

POPIS

Disperzná, akrylová farba. Vytvára matný povrch a dlhotrvajúcim dekoratívnym efektom. Jedinečný ekologický recept vytvára čisto biely náter, ktorý časom nepraská vďaka mikroporéznej textúre, ktorá dovoľuje stenám dýchať.

PRÍKLADY POUŽITIA

Určená na dekoráciu vnútorných stien a stropov v ubytovacích, kancelárskych priestoroch, školách a zdravotných zariadeniach. Taktiež vhodná na cementovo-vápenné omietky, betón, sadru, drevotriesku, suché murivo a renováciu predtým natretých povrchov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť

Približne 10 m²/l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.

Sušina

min. 50% hmotnosti.

Hustota

max. 1,5 g/cm³.

Riedidlo

Voda.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

Doba schnutia pri +20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu +55±5%

Zaschnutá na dotyk po 2 hodinách. Pretierateľná po 4 hodinách.

Stupeň lesku

Mat.

Balenie

5 L, 15 L.

Viskozita

(23°C) KU 100-110

Rozsah odtieňov

Biela.

Odolnosť voči suchému oteru

Veľmi dobrá.

EU VOC

2010 limitná hodnota

(Kat. A/a), 30 g/l (rok 2010), max. VOC < 30 g/l.

Trvanlivosť

36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu Nenatierané povrchy:
Má byť suchý, čistý a odmastený. Čerstvá omietka alebo holý betón môžu byť natierané až po 4 týždňoch zretia.

Predtým natierané povrchy:
Má byť očistený od špiny, prachu, mastnoty, odlupujúceho sa náteru a iných nečistôt. Povrch umyte vodou. Úplne odstráňte hlinkovú farbu. Kriedový povrch by mal byť oprášený a umytý s vodou. Povrchy natreté emulzným náterom umyte vodou s čistiacim prostriedkom a následne na to čistou vodou. Tmelom vyspravte praskliny a nerovnosti.

Použitie Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením. Farbu nie je potrebné riediť, prvý náter je dovolené základovať farbou zriedenou do 20% s vodou. Aplikujte 2-3 nátery. Do farby nepridávajte vápno alebo kriedu. Zaschnutá po 2 hodinách. Pretierať najskôr po 4 hodinách. Aplikujte pri teplote +5°C až +25°C.
Poznámka ! Majte prosím na pamäti, že povrch natieraný s matnou farbou je viac náchylný na poškrabanie a mechanické poškodenie v porovnaní s farbou s vyššou úrovňou lesku.

Čistenie náradia Pred čistením z náradia zotrite prebytočnú farbu. Čistite s vodou.

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odvádzajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalnú odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

podľa EC smernice 99/45/EC

Výrobok použitý podľa návodu nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie a pre životné prostredie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití v uzavretých priestoroch dobre vyvetrajte natierané miestnosti až dokým zápach nepominie. Potom sú už priestory pripravené na použitie.
Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.

Skladovanie a preprava

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.