

FINKOLORA FACADE

Akrylová farba na fasády a pre interiér

POPIS

Ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a interiér. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí paropriepustnosť natretého povrchu.

PRÍKLADY POUŽITIA

Výrobok sa používa ako ochranný a dekoratívny náter stien a stropov v ubytovacích, kancelárskych priestoroch a verejných priestoroch. Môže sa nanášať na betón a cementovo-vápenné omietky v exteriéry.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť

Približne 8 m²/l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.

Hustota

max. 1,5 g/cm³.

Riedidlo

Voda.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením.

Doba schnutia pri 23°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %

Zaschnutá na dotyk po 2-3 hodinách. Pretierateľná po 4 hodinách.

Stupeň lesku

Plný Mat.

Balenie

4,5 l; 13,5 l.

Viskozita

(23°C) KU 100-110

Rozsah odtieňov

Biela. Tónovateľná do 48 odtieňov.

EU VOC 2010 limitná hodnota

(Kat. A/a), 30 g/l (rok 2010), max. VOC < 30 g/l.

Trvanlivosť

36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení.

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky pre natieranie Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.

Príprava podkladu Nenatierané povrchy:
Nové, nenatreté povrchy očistite od špiny, prachu, mastnoty a odlupujúceho sa náteru. Nové omietky a betónové povrchy musia zrieť 4 týždne pred aplikáciou náteru. Základujte s Finkolora Facade zriedenou s vodou do 30%.

Predtým natierané povrchy:

V prípade renovácie odstráňte všetok starý odlupujúci sa náter, potom odstráňte z povrchu prach a dôkladne umyte s vodou pred natieraním. Vrstvu glejových farieb (bieliaceho vápna) musíte odstrániť až na omietku. Ak je to potrebné vytmeľte diery a praskliny s vhodným cementovo-vápenným tmelom a potom nazákladujte so zriedenou farbou.

Použitie Aplikujte štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekacím zariadením. Pred použitím dobre premiešajte. Výrobok nevyžaduje riedenie. Odporúča sa naniesť 2-3 nátery, na dosiahnutie požadovaného náteru. Do farby nepridávajte vápno alebo kriedu. Farba zaschne do 2 hodín. Ďalší náter aplikujte až po 4 hodinách. Farbu aplikujte pri teplote +5°C až +25°C.
Poznámka ! Aby ste sa vyhli farebným rozdielom v odtieni použite farbu z jednej výrobnej dávky.

Čistenie náradia Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby. Náradie očistite s vodou.

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalnú odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA podľa EC smernice 99/45/EC

Výrobok použitý podľa návodu nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre zdravie a pre životné prostredie.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Po použití v uzavretých priestoroch dobre vyvetrajte natierané miestnosti až dokým zápach nepominie. Potom sú už priestory pripravené na použitie.
Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.

Skladovanie a preprava

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.