

FINKOLORA IMPREGNANT FOR WOOD WITH WAX

Moridlo na drevo s voskom.

POPIS

Matné tenkovrstvé moridlo na báze troch aktívnych živíc (polysacharidová živica, ľanový olej, alkydová živica), ktoré zabezpečí úplnú ochranu dreva. Hlboko preniká do dreva, chráni pred mikroorganizmami, UV žiarením, vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi.

PRÍKLADY POUŽITIA

Určené na dekoráciu a ochranu exteriérových drevených a drevu podobných povrchov a objektov, ako sú napr.: okná, dvere, arkády, ploty, drevené fasády budov a iné drevené objekty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť	Približne 18 m ² /l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.
Hustota	max. 0,87-0,92 g/cm ³ .
Sušina	min. 40%.
Riedidlo	Finkolora Thinner.
Aplikácia	Štetcom, valčekom alebo striekaním.
Doba schnutia pri +20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu +55±5%	Pretierateľné po 6 hodinách.
Stupeň lesku	Mat.
Balenie	0,75 l, 2,5 l.
Viskozita	26-50 s
Rozsah odtieňov 2010 limitná hodnota	Bezfarebné a 9 hotových odtieňov.
EU VOC	(Kat. A/f), 700 g/l (rok 2010), max. VOC < 700 g/l.
Teplota vznietenia	min. +30°C
Trvanlivosť	36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení.

Všetky technické a obchodné informácie Vám poskytnú pracovníci firmy:

TIKKURILA Slovakia s.r.o.

Priekopská 3706/104, 036 08 Martin-Priekopa

Tel.: 043/40 100 40 Fax: 043/40 100 50 www.tikkurila.sk

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky pre natieranie** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.
- Príprava podkladu** Povrch má byť suchý, čistý a prebrúsený s brúsnym papierom a dôkladne očistený od prachu. Mastné a živичné plochy musia byť odstránené a umyté, napr. s technickým benzínom.
- Použitie** Pred použitím dôkladne premiešajte. Aplikujte krúživými pohybmi do povrchu štetcom alebo valčekom v smere letokruhov dreva. Doporučuje sa aplikovať najmenej 2 vrstvy lazúry s 6-hodinovým intervalom medzi aplikáciami. Upozornenie! Nepoužívajte pri teplote pod +5°C a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.
- Čistenie náradia** Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby. Náradie očistite s Finkolora Thinner.

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalný odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

podľa EC smernice 99/45/EC

Obsahuje: terpentín, tolylfluánid. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Škodlivý. Horľavý. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie a popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Noste vhodný ochranný odev a rukavice. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Po aplikácii by mala byť miestnosť vetraná po dobu vyprchania zápachu. Potom je už pripravená na použitie. **UPOZORNENIE!** Je tu možnosť samovznietenia v prípade pórovitého materiálu natretého touto farbou. Tento druh odpadu by mal byť držaný napríklad vo vode, predtým než bude spálený alebo neutralizovaný. Prázdne nádoby a tekutý odpad by mali byť recyklované alebo likvidované v súlade s miestnymi predpismi.

Skladovanie a preprava

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Prepravujte a skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.