

FINKOLORA ANTI CORROSION

antikorózna základná farba

POPIS

Základná, alkydová farba na báze alkydovej živice. Farba rýchlo schne, odoláva atmosferickým podmienkam a ponúka povrchu dobrú odolnosť.

PRÍKLADY POUŽITIA

Určená na základovanie vnútorných a vonkajších oceľových a železných povrchov a objektov. Použiteľná taktiež ako základ pod emaily (alkydové, vodouriediteľné, chlórkaučukové).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výdatnosť

Do 12 m²/l na jeden náter. Výdatnosť závisí od drsnosti, pórovitosti podkladu a spôsobu aplikácie výrobku.

Hustota

max. 1,22-1,40 g/cm³.

Sušina

min. 40%.

Riedidlo

Finkolora Thinner.

Aplikácia

Štetcom, valčekom alebo striekaním.

Doba schnutia pri +20±2°C a relatívnej vlhkosti vzduchu +55±5%

Zaschnutá proti prachu po 3 hodinách. Zaschnutá na dotyk po 8 hodinách. Pretierateľná po 24 hodinách.

Stupeň lesku

Mat.

Balenie

0,75 l, 2,5 l.

Viskozita

(23°C) KU 32-50 s

Rozsah odtieňov 2010 limitná hodnota

Oxidovo červená a svetlo šedá.

EU VOC

(Kat. A/i), 500 g/l (rok 2010), max. VOC < 500 g/l.

Trvanlivosť

36 mesiacov od dátumu výroby, uskladnenej v originálnom a zapečatenom balení.

TECHNICKÝ LIST 07.01.2010

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky pre natieranie** Natieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu a povrchu by mala byť najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80% počas natierania a schnutia.
- Príprava podkladu** Odstráňte hrdzu a starú, odlupujúcu sa farbu z povrchu. Povrch má byť suchý, čistý a odmastený napr. s technickým benzínom.
- Použitie** Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. V prípade nanášania striekaním môže byť farba riedená max. do 20% s riedidlom. Aplikujte 1-2 nátery (záleží od stupňa korózneho vplyvu okolia) s 8 hodinovými intervalmi medzi nátermi. Pri nízkych teplotách by mal byť interval medzi nátermi dlhší. Aplikácia vrchnej farby najskôr po 24 hod. Poznámka ! Natieranie dokončíte v kladných teplotách.
- Čistenie náradia** Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby. Náradie očistite s riedidlom Finkolora Thinner .

PREDCHÁDZANIE OHROZENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpady zhromažďujte a odvážajte len na vyhradené miesta. Odpad zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Kód podľa EWC pre kvapalnú odpad napr. 08 01 11 (odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky) alebo 08 01 12 (odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11).

ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIA

podľa EC smernice 99/45/EC

Obsahuje: butanón-oxím a kobaltové soli. Môže spôsobiť alergickú reakciu. Horľavý. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly zo striekania. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte len na dobre vetranom mieste. Po aplikácii by mala byť miestnosť vetraná po dobu vyprchania zápachu. Prázdne nádoby a tekutý odpad by mali byť recyklované alebo likvidované v súlade s miestnymi predpismi.

Skladovanie a preprava

Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom. Skladujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C.